Informace o výrobku

Průtokový ohřívač M4..7/BGS



Malý průtokový ohřívač pro jedno odběrové místo v kompletu se speciální sprchovací mísící armaturou, instalace přímo v půdorysu sprchového koutu. Dosahovaná teplota v rozmezí 35°- 45°C je dostačující pro příjemné osprchování. Voda přitékající do armatury je bezprostředně ohřívána při průtoku ohřívačem tak, že nedochází ke ztrátám tepla v potrubí. Odběratel používá takové množství teplé vody, jaké právě potřebuje. Sprcha je dodávána společně se sprchovou sadou a nástěnným držákem. Speciální kropítko zajišťuje bohatý a přitom hospodárný proud vody při průtoku cca 4 l/min




POPIS

- malý průtokový ohřívač se speciální sprchovací armaturou (otevřená instalace) a nástěnným držákem
- efektivní systém ohřevu, pevné připojení
- okamžitě teplá vody bez předehřevu a beze ztrát
- kropítko MXH pro nižší průtoky do výkonu 6,5kW

POUŽITÍ


- Sprchové kouty,
- Podkrovní sprchy, zahradní sprchy,
- Vybavení bazénů a pokojů pro hosty

ROZMĚRY (mm)



TECHNICKÁ DATA

TYP	M4/BGS	M6/BGS	M7/BGS
Číslo výrobku	14304	14306	14307
Obsah		0,2 l	
Instalace		Otevřená (beztlaková)	
Systém ohřevu		Odporový drát	
Specifický odpor vody		≥ 800 Ω cm při 15°C	
Jmenovitý výkon 1/N/PE při 230 V~	4,4 kW	5,7 kW	-
Jmenovitý výkon 2/PE při 400 V~	-	-	6,5 kW
Jmenovitý proud	19 A	25 A	16 A
Průřez vodiče	2,5	2,5	2,5
Výkon teplé vody při zvýšení Δt = 25°C (z 15°C na 40°C)	2,5	3,3	3,7
Teplotní rozpětí		maximálně cca 50°C při sníženém průtoku	
Nejnižší tlak při zapnutí	0,08 MPa	0,08 MPa	0,09 MPa
Vypínací průtok l/min	1,8 / 1,4	2,1 / 1,7	2,4 / 2,0
Váha po naplnění přístroje vodou		1,2 kg	
Typ ochrany, bezpečnostní značky		I / IP25	



CLAGE CZ s.r.o.
Zálesí 1118, 735 71 Dětmarovice
Tel.: 596 550 207, fax: 596 513 476
E-mail: info@clagecz.cz ; www.clagecz.cz