

Automat pro přípravu vařící vody KA15..40



Velkokapacitní zařízení pro přípravu vařící vody s dávkovacím ventilem. Podle typu zařízení můžete mít neustále k dispozici zásobu pro 100 až 240 šálek zrovna vroucí vody k přípravě čerstvé kávy, čaje nebo jiného teplého nápoje. Pákový napouštěcí ventil umožňuje bezpečně a pohodlně napouštění libovolného množství vroucí vody. Při odběru vody se přístroj automaticky doplňuje. Patentovaný dvoukomorový systém využívá vzniklé páry pro předeřhání vstupní vody a snižuje spotřebu elektrické energie.



Popis

- Automaty pro přípravu vroucí vody mohou dodat okamžitě potřebné množství horké vody, bez čekání
- Dvojkomorový systém z nerez zamezí smíchání teplé a studené vody
- Dvojpolohový ventil s aretací umožňuje snadné a bezpečné naplnění jednotlivých šálek i konvice
- Žádný únik páry do okolí. Ta je využita k ohřevu vstupní vody
- Velmi účinná tepelná izolace
- Dva servisní otvory pro čištění a údržbu nádrží
- Zdvojená teplotní ochrana
- Bíle lakovaný kryt

Použití

- k přípravě teplých nápojů v kancelářích, firemních stravovacích zařízeních, hotelech a restauracích, nemocnicích atd.



Typ		KA 15	KA 25	KA 40
Číslo zboží	kryt: bílý	44015	44025	44040
	kryt: nerez	44315	44325	44340
Připojení vody		G 1/2"	G 1/2"	G 1/2"
Teplotní rozsah	°C	99 – 100	99 – 100	99 – 100
Obsah	litry / šálky ¹⁾	15 / 90	25 / 150	40 / 240
Kapacita	šálky ¹⁾ / hodinu	150	215	360
Doba zpětného ohřevu	šálky ¹⁾ / minutu	2,5	3,0	6,0
Doba ohřevu plného objemu ²⁾	min	40	50	60
Odběr v pohotovostním režimu	kWh / 24h	2,8	3,1	3,3
Jmenovitý příkon	kW	2,4	3,6	2 × 3,0
Jmenovité napětí		1/N/PE ~ 230V	1/N/PE ~ 230V	1/N/PE ~ 230V
Funkce zobrazení		•	•	•
Přívodní kabel (pro instalaci)		•	•	•
Hmotnost s vodní náplní	cca kg	34,5	47,0	71,0
Rozměry (výška × šířka × hloubka)	cm	60 × 39 × 30	78 × 39 × 30	84 × 52 × 29
Elektrické krytí		IP 20	IP 20	IP 20

• = k dispozici, nebo ano 1) Běžný šálek 167 ml 2) Při teplotě vstupní vody 10 °C

Volitelné příslušenství

Připojovací sada pro 1 nebo 2 boční ventily pro KA 15 / KA 25 (Art.-Nr. 84426)

Připojovací sada pro 1 nebo 2 boční ventily pro KA 40 (Art.-Nr. 84427)

Samostatný boční ventil pro KA 15..40 (Art.-Nr. 84425)